



127549, Россия, г. Москва

Tel./Fax +7 (499) 653-81-64; Tel. +7 (495) 222-13-01

ул. Бибиревская, д.8/1

E-mail: info@i888.ru

**Обязательно передайте данное руководство по использованию зонтов персоналу,
обслуживающему летнюю террасу!**

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛИЧНЫХ ЗОНТОВ ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!!

1. Использовать рекомендованный вес утяжелителя на зонт.

2. Закрывать зонты при порывах более 10м/с, а также при штормовом предупреждении метеослужбы во избежание поломок.

3. Для открытия зонта с боковой опорой необходимо:

1. Снять ленту, связывающую купол зонта

2. Медленно поворачивая ручку по часовой стрелке, без резких усилий, поднять купол зонта до упора. Трос должен быть в постоянном натяжении

3. Зафиксировать веревку в зажим сверху у купола зонта, которая фиксирует купол в раскрытом состоянии

4. Прикрутить к опоре от купола зонта блок-антиветер (специальная спица-стабилизатор)

5. Снять ручку от механизма открытия/закрытия, во избежание движения механизма без надобности. Не потерять!

4. Для закрытия зонта с боковой опорой необходимо:

1. Открутить от опоры блок-антиветер (специальная спица-стабилизатор), соединяющий опору и купол

2. Отсоединить веревку от зажима-фиксатора сверху у купола

3. Аккуратно вставить ручку от механизма открытия/закрытия зонта

4. Медленно поворачивая ручку против часовой стрелки, без резких усилий, опустить купол зонта до полного его закрытия. Трос должен остаться в натяжении!

5. Перевязать вокруг купола лентой

5. При открытии/закрытии зонта трос должен быть постоянно в натянутом состоянии. Открывать осторожно, медленно, без резких движений.

6. При неиспользовании ручку убирать. Держать в недоступном детям месте.

7. Зонт не рассчитан на снеговые нагрузки.

8. Хранить зонт, предварительно очистив, в сухом проветриваемом помещении.



127549, Россия, г. Москва

ул. Бибиревская, д.8/1

Tel./Fax +7 (499) 653-81-64; Tel. +7 (495) 222-13-01

E-mail: info@i888.ru

Инструкция по эксплуатации уличных зонтов

Ниже мы сообщаем Вам несколько советов для правильной эксплуатации и технического обслуживания уличных зонтов для того, чтобы обеспечить длительный срок службы и функционирования зонтов.

1. Внимательно прочитайте и сохраните инструкции по установке и руководство пользователя (прилагается в комплект к некоторым моделям зонтов).
2. Вес утяжелительных плит должен соответствовать рекомендованным производителем нормам для каждого зонта индивидуально. Недостаток веса на основе делает зонт нестабильным, повышает риск падения и повреждения. Для зонтов с центральной опорой, круглой утяжелительной плитой необходимо регулярно проверять надежность крепления трубки к утяжелителю, при необходимости подкручивать болт.
3. В случае сильного, порывистого ветра (свыше 10 м/с) необходимо закрыть зонт и рекомендуется удалить его из основы. Никогда не оставляйте зонт без присмотра в открытом состоянии. Внезапные порывы ветра могут повредить зонт или опрокинуть. Помните, что зонт не является фиксированной структурой.
4. При использовании зонтов с основой из древесины, необходимо помнить, что древесина имеет природное происхождение, обработанное специальным покрытием, поэтому считается естественным при эксплуатации в неблагоприятных условиях изменение яркости цвета. Чтобы вернуть первоначальную яркость достаточно обработать древесину специальными средствами, которые можно приобрести в магазинах.
5. Для того чтобы оптимизировать срок службы ткани необходимо периодически удалять пыль, пятна и другие загрязнения, чтобы предотвратить образование видимых следов на ткани. Перед закрытием зонта необходимо убедиться, что ткань полностью сухая. В течение нескольких месяцев при неиспользовании зонт должен храниться в сухом помещении.
6. Детали зонта, сделанные из стали обработаны специально от образования ржавчины. Чтобы обеспечить длительный срок службы деталей и металлических частей базы рекомендуется избегать длительного нахождения их во влажной неблагоприятной среде. Во время каждого сезона периодически проверять состояние и функциональность компонентов зонта, особенно после длительного периода неиспользования зонта.
7. В зонтах с боковой опорой используется специальный механизм закрытия с тросом. При закрытии зонта необходимо следить, чтобы трос был в постоянно натянутом состоянии, если трос не натянут, есть вероятность, что он может запутаться.
8. После окончания сезона эксплуатации рекомендуется, предварительно очистив части зонта от загрязнений, в сухом состоянии поместить зонт в специальный чехол для хранения. Хранить в сухом месте.

Производитель и поставщик не несет ответственность за ущерб, причиненный зонтам, имуществу или людям, в результате неправильного использования и несоблюдения инструкции эксплуатации.

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.